

JetGrund 2011 SR

Модификатор для производства растворных смесей

Область применения	JetGrund 2011 SR используется для производства растворных смесей при устройстве шпунтового ограждения котлованов.
Характеристики продукта	Раствор с JetGrund 2011 SR приобретает следующие свойства: <ul style="list-style-type: none">• однородность• отсутствие расслоения и водоотделения• высокую эрозионную стойкость при производстве работ в сильнообводненных грунтах• высокую пластичность• улучшенную перекачиваемость• пониженную восприимчивость к виду и качеству применяемых инертных заполнителей
Технические характеристики	
Цвет	Порошок белого или светло-желтого цвета
Максимальное содержание хлоридов	<0,1%
Максимальное содержание щелочей	<0,6% (эквивалент Na ₂ O)
Форма поставки	Мешки по 20 и 1000 кг,
Сертификация	Соответствует ГОСТ 24211 (п 4.1.1. Добавки, регулирующие свойства бетонных и растворных смесей)
Рекомендации по применению	
Дозировка	0,1-1,0% от массы цемента. В отдельных случаях необходимое количество добавки определяется опытным путем в зависимости от требуемых характеристик растворной смеси
Рекомендации по смешиванию	JetGrund 2011 SR добавляется в растворную смесь вместе с песком (или иным инертным материалом). Рекомендуемое время перемешивания не менее 30 секунд в растворосмесителе принудительного действия.
Условия хранения	Хранить в сухом месте для предотвращения образования комков. В закрытых мешках продукт может храниться не менее 1 года
Защита труда и	При работе с продуктом необходимо придерживаться общих предписаний по защите труда и гигиены. При попадании на

окружающей среды

кожу - промыть водой.

Продукт является слабоопасным по отношению к воде. Класс водоопасности 1.

Примечание

Данные, указанные в этом листе технической информации, составлены на основании наших текущих знаний и опыта. В зависимости от конкретных обстоятельств работы с продуктами результаты могут отличаться от сведений, указанных в данном документе.
